



BJÄRNUMS MEKANISKA VERKSTAD AB

Limspridare typ 265

En driftsäker limspridare, enkel att betjäna och användbar för många olika limningsbehov. Modellen har tillverkats och levererats i stort antal under en följd av år och visat sig vara mycket slitstark. Maskinen arbetar med 2 st gummibelagda valsar och limpåläggning kan ske enkel- eller dubbelsidigt. Varje vals är försedd med limbehållare, med vilken också limmängden ställs in. Limbehållarna är förberedda för vattenkylning. Dessa kan plockas bort från maskinen vid t. ex. rengöring. Inställning för arbetsstyckets tjocklek sker med handvev. Valsarna drivs av en kuggväxelmotor med kedja som kraftöverföring. För reglerbar matningshastighet kan utförande med variator levereras. Maskinen är försedd med startapparat samt nödstoppsanordning.



SPECIFIKATIONER

Standard arbetsbredder:	850 mm 1000 mm 1300 mm
Max. tjocklek arbetsstycke standard:	100 mm
Gummivalsarnas diameter:	155 mm
Gummibelägningens hårdhet:	70° Shore
Normal räffling: (räfflingen kan anpassas enl. andra önskemål)	14 räfflor/tum
Motoreffekt:	0,75 kW
Normal driftspänning:	3-fas, 380 V, 50 Hz
Normal matningshastighet: (andra hastigheter eller varatordrift enl. önskemål)	ca 20 m/min
Arbetshöjd:	850 mm
Ytermått bredd (inkl. vev):	Arbetsbredd+540 mm
Ytermått längd (stativfot):	500 mm

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

BJÄRNUMS MEKANISKA VERKSTAD AB

BOX 36 • S-280 20 BJÄRNUM - SWEDEN

TELEFON 0451-202 91 • TELEFAX 0451-218 43